



ABATIBLE C066



La serie abatible de rotura de puente térmico **C066**, está especialmente indicada tanto para proyectos de rehabilitación, como de obra nueva. Sus dimensiones de marco y poliamidas de **24 mm**, permiten acristalamientos de hasta **54 mm** para conseguir elevados valores de aislamiento térmico.



CENTRAL
Polígono Industrial El Regordño
C/ Juan de la Cierva 19
28936 Móstoles (Madrid)
Tlf: 91 645 75 29

DELEGACIÓN
Polígono Industrial Torrehierro
C/ Severo Ochoa, parcelas 38,39
45600 Talavera de la Reina (Toledo)
Tlf: 925 85 10 53


COSADE
/ www.cosade.es







CLASIFICACIÓN DE ENSAYOS

AIRE	AGUA	VIENTO	ACÚSTICO db	TÉRMICO Uw
4	E ₂₂₅₀	C5	46dB	0,9

COSADE



SERIE C066

Dimensiones:

Marco de 66 mm. y hoja de 73 mm.
Espesor medio de 1,5 mm.
Junta central EPPM expandido.

Ensamblado de perfiles:

Varillas de 24 mm. en "C" de Poliamida Low Lambda de 6,6 reforzada tridimensionalmente con un 25% de fibra de vidrio

Hueco de acristalamiento:

La perfilera permite vidrios de entre 18 y 54 mm.

Canal de herrajes y acabados:

Cámara europea.
Lacado color certificado **QUALICOAT-SEASIDE**
Anodizado certificado **QUALANOD**
Permite bicolors